

納入仕様書

MultiSync LCD-V984Q

型名				LCD-V984Q
サイズ(表示サイズ)				98型(247.8cm)
液晶パネル(カラーTFT液晶)				IPS方式液晶(アンチグレア処理、高ヘイズ※1)
バックライト				白色LEDバックライト(直下型)
有効表示領域				2,158.9×1,214.4mm
表示画素数				3,840×2,160
画素ピッチ				0.562mm
表示色				約10億7,374万色(DisplayNote/HDMI 10bit入力時)、約1,677万色(8bit入力時)
視野角(標準値、コントラスト比10)				左右178°、上下178°
輝度(最大値)※11				500cd/m ²
コントラスト比(標準値)				1,300:1
応答速度(標準値)※2				8ms(G to G)
走査周波数		水平周波数		15～136kHz
		垂直周波数		24～85Hz(50/60Hzフレームロック)
入力端子	DisplayPort	DisplayPort コネクタ	デジタルRGB信号	2入力端子:DisplayPort規格 Ver1.2準拠 HDCP 1.3 VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1,920×1,080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz、525p(480p):60Hz、625p(576p):50Hz、3,840×2,160(24Hz/30Hz/60Hz(DisplayPort1.2))
	HDMI※3	HDMI コネクタ	デジタル色差信号 デジタルRGB信号	3入力端子 HDCP 1.4/2.2 VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、WUXGA60、1,920×1,080(60Hz)、1125p(1080p)、1125i(1080i)、750p(720p):50Hz/60Hz、525p(480p):60Hz、625p(576p):50Hz、525i(480i):60Hz、625i(576i):50Hz、3,840×2,160(24Hz/25Hz/30Hz/50Hz(設定2)/60Hz(設定2))/60Hz(設定2))、4,096×2,160(24Hz/25Hz/30Hz/50Hz(設定2)/60Hz(設定2))※4
出力端子	DisplayPort	DisplayPort コネクタ	デジタルRGB信号	DisplayPort規格 Ver.1.2準拠、HDCP 1.3 (DisplayPort IN1の映像信号を出力)※10
音声端子	オーディオ入力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号	ステレオ L/R 0.5Vrms
		DisplayPort コネクタ	デジタル音声信号	PCM 32、44.1、48kHz(16、20、24bit)
		HDMI コネクタ		
	オーディオ出力	φ3.5mmステレオミニジャック	アナログ音声信号	入力選択された信号を出力:ステレオ L/R 0.5Vrms
音声出力		内蔵スピーカー	10W+10W(ステレオ)※排他使用	
		外部音声出力(外付け)	15W+15W(実用最大出力、ステレオ8Ω)※排他使用	
制御信号	制御入力コネクタ		D-SUB 9ピン(RS-232C)×1	
	LANコネクタ		RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX)×2	
	リモコン入力コネクタ		φ3.5mmステレオミニジャック×1	
microSDカードスロット				microSDカードスロット×1 microSDHC 32GBまで対応
USBポート	USB1	ダウンストリーム		USB2.0 (Type-A)
	USB2	アップストリーム		USB2.0 (Type-B)
	USB CM1(2A)	電源供給		供給電力:5V、最大供給電流:2A
	USB CM2	カスタマサービス用		(メンテナンス用)
	USB MP	ストレージデバイス		メディアプレーヤー用(Type-A)
適合規格等	安全		電気用品安全法(ディスプレイ、電源コード)、J60950-1、J3000	
	パワーセーブ		VESA DPM準拠	
	不要輻射		VCCI-B、JIS C 61000-3-2、J55022(クラスB)	
	その他		DDC/CI	
連続稼働時間				24時間
使用環境条件	温度/湿度/高度		0～40℃/20～80%(結露のないこと)/3,000m	
	設置		横型設置/縦型設置	
保管環境条件	温度/湿度		-20～60℃/10～90%(結露のないこと)	
電 源	電源入力		AC100V、50/60Hz	
	定格入力電流		7.5A	
	消費電力	最大(オプション装着)		520W※5/650W※6
		標準※7		380W
		パワーセーブ時※7/スタンバイ時※7		2.0W以下/0.5W以下
オプション用スロット供給電力				16V/4.7A
質量 ディスプレイ本体(スタンドなし)				約90.0kg
外形寸法(突起物を除く)<(W)×(H)×(D)>				2,193.0×1,248.8×93.0mm
梱包状態(質量/寸法:<(W)×(H)×(D)>)				約116.0kg/2,355×1,454×414mm
VESA金具取付ピッチ(4点留め)				400×400mm※8 M8ネジ(深さ17mm)
主な付属品				電源コード(3.0m)※9、信号ケーブル(2.0m:DisplayPort/DisplayPort、2.0mm:HDMI/HDMI)、ワイヤレスリモコン、単4形乾電池×2、クランプ、ネジ、microSDカードスロットカバー、アイボルトブラケット、取扱説明書(ユーティリティディスク)、セットアップマニュアル、付属品シート、保証書
寸法図				

<

※1:天井の蛍光灯等が写りこむ場合があります。

※2:特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。

※3:すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作保証はしていません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては、正しく表示されない場合があります。

※4:簡易圧縮表示です。表示される文字が不鮮明になる場合があります。

※5:輝度最大、外部スピーカー動作時

※6:輝度最大、外部スピーカー動作時、オプションボード装着時。

※7:工場出荷時の設定条件。

※8:600×400mmの取り付け穴も使用可能です。

※9:形状は「IEC3Pコネクタ/アース線付2Pプラグ」です。

※10:映像のデジチェーン接続専用

※11:輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性などにより変わります。また、輝度は、経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。

- 付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
 - HDMIは、HDMI Licensing,Administrator, Incの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - DisplayPortは、Video Electronics Standards Associationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- 仕様、デザインなどは予告なしに変更することがあります。