

# 地上・BS・110度CS デジタル ハイビジョン液晶テレビ

# TH-49FX500

## ■機器定格 (定格及び外観は、予告無く変更する事があります)

本 体																	
使 用 電 源	AC100 V 50 Hz / 60 Hz																
消 費 電 力	128 W 本体電源「切」時約 0.2 W (リモコンで電源「切」時約 0.3 W)																
年 間 消 費 電 力 量	129 kWh/年 (スタンダード時)																
受 信 チ ャ ン ネ ル	BS デジタル、110 度 CS デジタル、 地上デジタル (CATV パススルー対応) ※ワンセグ放送は除く																
音 声 実 用 最 大 出 力	20 W (10 W + 10 W) JEITA																
ス ピ ー カ ー	フルレンジ 2 個																
液 晶 デ ィ ス プ レ イ パ ネ ル	49V 型 (アスペクト比 16 : 9)																
画 面 寸 法	幅 1,074 mm 高さ 604 mm 対角 1,232 mm																
画 素 数	水平 3,840 × 垂直 2,160																
動 作 使 用 条 件	温度 : 0 °C ~ 40 °C 相対湿度 : 20 % ~ 80 % (結露なきこと)																
接 続 端 子	<table border="0"> <tr> <td>コンポーネント 入 力</td> <td> Y : 1 V [p-p] (75 Ω)  P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω)  P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω)  音声 (左右) : 0.5 V [rms] </td> </tr> <tr> <td>ビ デ オ 入 力 (映像)</td> <td> 映像 : 1 V [p-p] (75 Ω)  (コンポーネントの Y 端子と兼用)  音声 (左右) : 0.5 V [rms]  (コンポーネント入力と兼用) </td> </tr> <tr> <td>HDMI 入 力</td> <td> 3 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応  ※ HDMI1 端子は ARC 対応 </td> </tr> <tr> <td>光 デ ィ タ ル 音 声 出 力 端 子</td> <td>- 18 dBm、660 nm</td> </tr> <tr> <td>LAN 端 子</td> <td>10BASE-T/100BASE-TX</td> </tr> <tr> <td>ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン 端 子</td> <td> Φ 3.5 mm ステレオミニジャック  16 ~ 32 Ω 推奨 </td> </tr> <tr> <td>USB 端 子</td> <td> 2 系統  ※ USB1 端子 : DC5 V MAX900 mA  スーパースピード USB (USB3.0) に対応  USB2 端子 : DC5 V MAX500 mA  ハイスピード USB (USB2.0) に対応 </td> </tr> <tr> <td>衛 星 関 連</td> <td>BS・110 度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力</td> </tr> </table>	コンポーネント 入 力	Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]	ビ デ オ 入 力 (映像)	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) (コンポーネントの Y 端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (コンポーネント入力と兼用)	HDMI 入 力	3 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応	光 デ ィ タ ル 音 声 出 力 端 子	- 18 dBm、660 nm	LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX	ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン 端 子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨	USB 端 子	2 系統 ※ USB1 端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2 端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応	衛 星 関 連	BS・110 度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力
コンポーネント 入 力	Y : 1 V [p-p] (75 Ω) P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> : 0.7 V [p-p] (75 Ω) 音声 (左右) : 0.5 V [rms]																
ビ デ オ 入 力 (映像)	映像 : 1 V [p-p] (75 Ω) (コンポーネントの Y 端子と兼用) 音声 (左右) : 0.5 V [rms] (コンポーネント入力と兼用)																
HDMI 入 力	3 系統 : ビエラリンク [HDMI]ver.5 対応 ※ HDMI1 端子は ARC 対応																
光 デ ィ タ ル 音 声 出 力 端 子	- 18 dBm、660 nm																
LAN 端 子	10BASE-T/100BASE-TX																
ヘ ッ ド ホ ン / イ ヤ ホ ン 端 子	Φ 3.5 mm ステレオミニジャック 16 ~ 32 Ω 推奨																
USB 端 子	2 系統 ※ USB1 端子 : DC5 V MAX900 mA スーパースピード USB (USB3.0) に対応 USB2 端子 : DC5 V MAX500 mA ハイスピード USB (USB2.0) に対応																
衛 星 関 連	BS・110 度 CS-IF 入力端子 (75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源 (DC15 V) 出力																
外 形 寸 法	幅 1,106 mm 高さ 699 mm 奥行 232 mm (スタンド含む) 幅 1,106 mm 高さ 644 mm 奥行 81 mm (本体のみ)																
質 量	約 15 kg (スタンド含む) 約 14 kg (本体のみ)																
キ ャ ビ ネ ッ ト 材 質	前面 : 樹脂、背面 : 樹脂																
角 度 調 整 範 囲	固定																
リ モ コ ン																	
使 用 電 源	DC 3 V (単 3 形 乾 電 池 2 コ)																
操 作 距 離	約 7 m 以内 (テレビ正面距離)																
操 作 範 囲	左右各約 30° 以内 / 上下各約 20° 以内																
質 量	約 160 g (乾電池含む)																

付属品 ・ リモコン ・ 単 3 形 マンガン乾電池 × 2 ・ B-CAS カード ・ 取扱説明書 ・ 電源コード  
 ・ 組み立て部品 (各一式) (スタンド、転倒・落下防止部品) ・ 保証書

別売品 ・ 壁掛け金具 (TY-WK3L2R) ・ 接続ケーブル・コード ・ USB ハードディスク など

