

# おもな仕様について

(4T-C70CN1 / 4T-C60CN1 / 4T-C55CN1 / 4T-C50CN1 / 4T-C43CN1)

品名		液晶テレビ				
形名		4T-C70CN1	4T-C60CN1	4T-C55CN1	4T-C50CN1	4T-C43CN1
液晶パネル	表示サイズ	70V型 (横153.9cm× 縦86.6cm/ 対角176.6cm)	60V型 (横133.1cm× 縦74.8cm/ 対角152.7cm)	55V型 (横121.0cm× 縦68.0cm/ 対角138.8cm)	50V型 (横109.6cm× 縦61.6cm/ 対角125.7cm)	43V型 (横94.1cm× 縦52.9cm/ 対角108.0cm)
	駆動方式	TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリクス駆動方式				
	画素数	3,840(水平)×2,160(垂直) 画素				
	使用光源	LED				
アンテナ入力		地上デジタル 75Ω不平衡型、BS/CS-IF 75Ω不平衡型				
スピーカー		ツイーター 2個、ミッドレンジ 2個、サブウーハー 1個				
音声実用最大出力(JEITA)		35W(10W+10W+15W)				
使用電源		AC100V・50/60Hz				
消費電力		330W (待機時1.0W 「データ取得時/ ネットワーク接 続時を除く」、ク イック起動「入」 時:35W)	218W (待機時1.0W 「データ取得時/ ネットワーク接 続時を除く」、ク イック起動「入」 時:30W)	193W (待機時1.0W 「データ取得時/ ネットワーク接 続時を除く」、ク イック起動「入」 時:30W)	179W (待機時1.0W 「データ取得時/ ネットワーク接 続時を除く」、ク イック起動「入」 時:30W)	145W (待機時1.0W 「データ取得時/ ネットワーク接 続時を除く」、ク イック起動「入」 時:30W)
年間消費電力量		・区分名:c (4K以上液晶 テレビ) ・受信機型サイ ズ:70V ・年間消費電力 量:279kWh /年	・区分名:c (4K以上液晶 テレビ) ・受信機型サイ ズ:60V ・年間消費電力 量:202kWh /年	・区分名:c (4K以上液晶 テレビ) ・受信機型サイ ズ:55V ・年間消費電力 量:189kWh /年	・区分名:c (4K以上液晶 テレビ) ・受信機型サイ ズ:50V ・年間消費電力 量:174kWh /年	・区分名:c (4K以上液晶 テレビ) ・受信機型サイ ズ:43V ・年間消費電力 量:148kWh /年
接続端子		HDMI入力4系統4端子(HDR対応、入力2: ARC対応)、 AV入力(入力3音声入力兼用)1系統1端子、 ヘッドホン/アナログ音声出力端子1系統1端子、 デジタル音声出力(光)1系統1端子、 アンテナ入力地上デジタル端子、アンテナ入力BS・110度CS端子、 USB2系統2端子(USB端子(ハードディスク用)、USB端子(メモリー用))、 LAN1系統1端子(10BASE-T/100BASE-TX)				
受信チャンネル		BSデジタル001~999、110度CSデジタル000~999、 地上デジタル(ワンセグを除く)011~528(CATVパススルー対応)、 BS4K001~499、110度CS4K500~999				
BS4K・110度 CS4K受信仕様	受信周波数帯域	1032MHz~3224MHz				
BS・110度 CS受信仕様	受信周波数帯域	1032MHz~2071MHz				
地上デジタル 受信仕様	受信周波数帯域	93MHz~767MHz				
	CATVパスス ルー対応	UHF帯、ミッドバンド(MID)帯、スーパーハイバンド(SHB)帯、VHF帯				
外形寸法	ディスプレイ 部のみ	幅156.4× 奥行10.4× 高さ90.8(cm)	幅135.0× 奥行8.6× 高さ80.2(cm)	幅124.0× 奥行8.5× 高さ74.2(cm)	幅112.6× 奥行8.6× 高さ67.7(cm)	幅96.5× 奥行8.7× 高さ58.7(cm)
	スタンド装着時	幅156.4× 奥行36.1× 高さ99.0(cm)	幅135.0× 奥行29.0× 高さ86.3* <sup>1</sup> (cm)	幅124.0× 奥行29.0× 高さ80.6* <sup>1</sup> (cm)	幅112.6× 奥行25.3× 高さ73.9* <sup>1</sup> (cm)	幅96.5× 奥行25.3× 高さ64.9* <sup>1</sup> (cm)
本体質量	ディスプレイ 部のみ	約35.5kg	約27.0kg	約21.5kg	約17.5kg	約15.5kg
	スタンド装着時	約43.5kg	約33.0kg	約27.0kg	約23.0kg	約19.5kg
使用温度		0℃~40℃				

もくじ/ご注意

テレビを見るための準備

基本の使いかた

故障かな?と思ったら

お役立ち情報(仕様など)